

## **TÜV SÜD zertifiziertes Gurtbandsegel, Ferrari Soltis Horizon 86 <30m<sup>2</sup>, Dreieck oder Viereck**

### **Sonderanfertigung Sonnensegel**

konkave Segelform, ca. 3-5% der Seitenlänge (dadurch verkleinert sich die Beschattungsfläche, aber gerade Segelseiten können zu Durchhang und Faltenbildung führen), im Rand innenliegendes, hochbelastbares Polyesterband, inkl. Edelstahl D-Ringen in den Ecken, zweidimensionale Konfektion, das Sonnensegel wird aus mehreren Materialbahnen gefertigt, Verarbeitung: je nach Größe genäht und oder HF geschweißt

Standard-Eckverarbeitung mit V2A D-Ringen und Gurtband im Saum bis 15m<sup>2</sup>

Verarbeitung mit verstärkten Ecken ab einer Segelgröße von 15m<sup>2</sup>-30m<sup>2</sup>

Verarbeitung mit TÜV-Prüfabzeichen

ca. Maße als Draufsicht im Uhrzeigersinn: A-D als Viereck

\_\_\_ m x \_\_\_ m \_\_\_ m x \_\_\_ m

ca. Maße als Draufsicht im Uhrzeigersinn: A-C als Dreieck

\_\_\_ m x \_\_\_ m \_\_\_ m

### **Farbwunsch**

..... nach Farbkarte des Herstellers

### **Material**

Ferrari® Soltis Horizon 86, Trägergewebe aus hochreißfesten Polyesterfäden (Aufgrund der Gewebedichte bitte 5% Wasserablauf einplanen.) Das Material ist nicht wasserdicht. Sehr hohe Lebensdauer, pflegeleicht durch spezielle Beschichtung, Verarbeitung mit TENARA-Faden, UV-Schutz: bis 86%, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, Gewicht ca. 380g/m<sup>2</sup>

### **Lieferung**

nur liefern frei Bordsteinkante

.....

### **Bezugsquelle/Hersteller**

Textile Sonnenschutz-Technik WJ GmbH & Co. KG

Eiserstr. 55

33415 Verl

Tel: +49 5246 933494

Fax +49 5246 8062960

[www.sonnensegel-nach-mass.de](http://www.sonnensegel-nach-mass.de)

E-Mail: [info@tst-wj.de](mailto:info@tst-wj.de)