

Freistehendes Sonnensegel, höhenverstellbar, wasserdurchlässiges Tuch, quadratisch, Sandspielbereich

Sonderanfertigung Sonnensegel

konkave Segelform, ca. 3-5% der Seitenlänge (dadurch verkleinert sich die Beschattungsfläche, aber gerade Segelseiten können zu Durchhang und Faltenbildung führen), im Rand innenliegendes, hochbelastbares Polyesterband, inkl. Edelstahl D-Ringen in den Ecken, zweidimensionale Konfektion, das Sonnensegel wird aus mehreren Materialbahnen gefertigt, Verarbeitung: je nach Größe genäht und oder HF geschweißt

Standard-Eckverarbeitung mit V2A D-Ringen und Gurtband im Saum

Verarbeitung mit verstärkten Ecken ab einer Segelgröße von ca. 10m²

Verarbeitung mit V2A Ronden mit Drahtseil ab einer Segelgröße von ca. 20m²

ca. Maße als Draufsicht im Uhrzeigersinn: A-D

2m x 2m

3m x 3m

4m x 4m

.....m xm

Farbwunsch

..... nach Farbkarte des Herstellers

(abrufbar unter <https://www.sonnensegel-nach-mass.de/sonnensegel/planung-umsetzung/farben-und-stoffe/>)

Material

Mesh 230, dicht gewebtes HDPE Netzmaterial, 100% Polyethylen (leichte Streifigkeiten, geringe Farbabweichungen und kleine „Webfehler-Knötchen“ im Material sind Stand der Technik, diese schränken die Funktionalität des Produktes nicht ein, daher besteht kein Anspruch auf Reklamation.), wirkt ab einer Neigung von ca. 30% leicht wasserabstoßend, das Material ist nicht wasserdicht, Sonnenschutz: Schattierwert: 66-92%, Gewicht: ca. 230g/m², ca. 5% Ausdehnung, bei diesem Material ist eine Neigung von 5-10% über die längste Diagonale empfehlenswert

Pfosten

Pfosten feuerverzinkt ohne Öse/Aufnahme, mit aufgeschweißter Abdeckkappe passend zur Segeltuchgröße, alle Edelstahl- und feuerverzinkten Artikel sind nach EN1090 zertifiziert geschweißt

4 x Pfosten

Bodenhülse feuerverzinkt mit Kunststoff-Deckel, zum Pfosten passfähige Bodenhülsen in 600 mm Länge, alle Edelstahl- und feuerverzinkten Artikel sind nach EN1090 zertifiziert geschweißt

4 x Bodenhülsen

Justiergriff Sonnensegel

Spezialgriff mit Feststellschrauben aus verzinktem Stahl, passend zur Pfostengröße

[] 4 x Justiergriffe

Spannelemente

[] 4 x Zurrgurte mit Ratsche, Farbe Weiß, Bruchlast 1000dkn = 1t, Länge 4000 x 25 mm

Montage

[] nur liefern frei Bordsteinkante

[]

Bezugsquelle/Hersteller

Textile Sonnenschutz-Technik WJ GmbH & Co. KG

Eiserstr. 55

33415 Verl

Tel: +49 5246 933494

Fax +49 5246 8062960

www.sonnensegel-nach-mass.de

E-Mail: info@tst-wj.de